

PIATTAFORME ELETTRICHE A PANTOGRAFO | S1530E-S4550E

**JCB**

100% elettrica. Zero emissioni.



**JCB E-TECH**

ALTEZZE DELLA PIATTAFORMA  
4,6 m - 13,8 m



# MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.

Progettata avvalendosi di 75 anni di esperienza ingegneristica e competenza elettrica, la linea di piattaforme elevabili elettriche JCB è ideale per società di noleggio e appaltatori di tutto il mondo.



## ALTE PRESTAZIONI

JCB utilizza solo componenti e materiali di prima qualità e dalle prestazioni comprovate.





# COSTRUITE PER DURARE A LUNGO.

Caratteristiche come piastre di protezione del motore, cuscinetti antiusura tra le sezioni del sistema di elevazione a forbice, che consentono di prevenire l'usura metallo su metallo, e la protezione delle spie luminose offrono il massimo del tempo di attività.



## DESIGN UNICO

Caratteristiche esclusive come la batteria e i cuscinetti antiusura idraulici delle porte impediscono l'abbassamento delle porte con il tempo.



## FACILE DA USARE.

Il design del rullo e il pedale per la piattaforma di estensione semplificano l'estensione e la ritrazione anche in quota. La maniglia ergonomica della porta offre un'entrata e un'uscita agevole e sicura.



## FACILE DA USARE PER IL LAVORO

Il design della base del controller e il punto del verricello sulla parte anteriore del telaio agevolano le manovre e il caricamento.





## LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO.

Il sistema di protezione dalle buche è una parte fondamentale del sistema di sicurezza, poiché consente alla macchina di sollevarsi solo una volta completamente dispiegata.



### MAGGIORE CONTROLLO

I comandi di sollevamento e traslazione completamente proporzionali con modalità di marcia lenta offrono movimenti della macchina molto precisi.



## **SUPPORTO LEADER DEL SETTORE.**

Il sistema telematico opzionale JCB LiveLink consente di gestire una macchina o un'intera flotta attraverso numerose informazioni in tempo reale, per un controllo totale.




## **ASSISTENZA DURANTE LO STESSO GIORNO**

Ottieni ricambi originali JCB in giornata e tecnici esperti per lavorare con la massima tranquillità.







## SPECIFICHE.

<b>MODELLI</b>	<b>SI530E, SI930E, S2032E, S2632E, S2646E, S3246E, S4046E, S4550E</b>
<b>Altezza massima della piattaforma</b>	<b>4,54 m - 13,8 m</b>
<b>Estensione dello sbraccio</b>	<b>0,9 m</b>
<b>Lunghezza complessiva (a riposo)</b>	<b>1,78 m - 2,76 m</b>
<b>Larghezza complessiva</b>	<b>0,77 m - 1,25 m</b>
<b>Altezza totale (a riposo, guardrail piegato)</b>	<b>1,82 m - 2,20 m</b>
<b>Peso complessivo</b>	<b>1.373 kg - 3.593 kg</b>



## CARATTERISTICHE STANDARD.

- Base ergonomica del controller
- Puntoni di protezione dalle buche
- Componentistica standard del settore
- Presa di corrente nel cestello
- Punto del verricello anteriore
- Pneumatici antitraccia
- 2 ruote motrici (anteriori)
- Indicatore di carica di facile visualizzazione
- Design ergonomico della maniglia della porta
- Parti JCB di alta qualità



**100% elettrica. Zero emissioni.**

**SCOPRI DI PIÙ**



[www.jcb.com/it-it/eletrico](http://www.jcb.com/it-it/eletrico)