

SW 8000

# La risposta alle aspettative più esigenti

- La spazzatrice SW8000 è disponibile nella versione con motore diesel a 4 cilindri e nella versione alimentata a gpl





Le ampie ruote assicurano una guida stabile e consentono di superare gradini e ostacoli senza difficoltà.



La manutenzione della SW8000 è facile e veloce, tutte le parti sono removibili senza attrezzi. Accedere al motore e ai componenti idraulici è facile, per risparmiare tempo e ridurre i costi di manutenzione.



Lo scarico del contenitore della SW8000 raggiunge un'altezza massima di 152 cm. Grazie all'ampia visibilità della postazione, l'operatore ha il pieno controllo dell'attività di scarico del contenitore.

# Tecnologicamente avanzata e rispettosa dell' ambiente

## Caratteristiche uniche ed elevati standard qualitativi

La nuova SW8000 di Nilfisk rappresenta una grande novità nel segmento delle spazzatrici industriali.

Grazie alla sua straordinaria pista di pulizia da 2 metri, la SW8000 opera in ampie aree esterne quali parcheggi, magazzini, stabilimenti, consentendo un notevole risparmio di tempo rispetto alle spazzatrici tradizionali.

Inoltre, grazie all'innovativo sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata (opzionale), la SW8000 consente di spazzare efficacemente anche negli ambienti più polverosi.

La supremazia tecnologica che caratterizza i prodotti Nilfisk è evidente nella spazzatrice SW8000 ; l'elevata attenzione ai dettagli ha portato allo sviluppo di maggiori elementi di sicurezza, controllo delle funzioni più semplice, manutenzione rapida per una maggiore produttività e minori costi totali di pulizia.

- Il sistema di abbattimento delle polveri nebulizza l'acqua direttamente sulla/e spazzola/e laterale/i, per evitare il sollevamento della polvere, ottimizzando l'azione spazzante
- La spazzola centrale da 130 cm è la più grande del segmento. La pista di pulizia totale con le spazzole laterali è di 200 cm. La SW8000 assicura elevata produttività e riduce i tempi di pulizia.
- La carenatura in polietilene rotoformato, resistente agli urti e alla ruggine, assicura lunga vita alla SW8000. Inoltre, è completamente riciclabile, in linea con la filosofia di sviluppo ecosostenibile dei prodotti Nilfisk.
- La postazione operatore ampia ed ergonomica, consente di lavorare in pieno confort. Il pannello di controllo facile ed intuitivo e l'ampia visibilità assicurano ottimi risultati di pulizia nella massima sicurezza.



L'esclusivo sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata abbatte le polveri sollevate durante l'attività di spazzamento attraverso ugelli posizionati sulla/e spazzola/e laterali.



Operare sulla spazzatrice Nilfisk SW8000 non è mai stato così facile. Il pannello di controllo semplice e intuitivo riduce i tempi di formazione e ottimizza i risultati di pulizia.



# L'assoluta affidabilità è alla base dei nostri progetti

Le macchine Nilfisk garantiscono prestazioni superiori che diventano eccezionali in presenza di una costante attività di manutenzione ordinaria; Nilfisk offre quindi un completo programma di manutenzione basato su quattro livelli di servizio che si addicono perfettamente alle diverse esigenze del Cliente

Cassone rifiuti in polietilene rotoformato resistente agli urti e alla corrosione. Il robusto paraurti integrato protegge la macchina dagli urti.

Filtro polvere a pannello di serie ( Ultraweb™ filter ), resistente all'acqua, con un elevato potere filtrante e dotato di scuotifiltro automatico. La macchina può inoltre montare il filtro a sacche (opzionale)

Sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata opzionale. Grazie all'ampia tanica da 53 litri il sistema consente di spazzare efficacemente anche negli ambienti più polverosi



Postazione operatore ampia ed ergonomica, che assicura massima visibilità per una sicurezza di lavoro totale

Le carenature in polietilene rotoformato assicurano la protezione dalla ruggine. Rimovibili senza attrezzi, consentono una rapida manutenzione

Grazie ad una pista centrale da 130 cm e le due spazzole laterali, la SW8000 raggiunge una pista di pulizia di 200 cm

## Specifiche tecniche

| Descrizione  | Unità             | SW8000 LPG    | SW8000 D      |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| Marca motore                                       | W                 | Kubota WG1605 | Kubota V1505D |
| Produttività teorico/pratica con spazzola laterale | m <sup>2</sup> /h | 24750/17325   | 23925/16750   |
| Pista di pulizia con spazzola centrale             | mm                | 1300          | 1300          |
| Pista di pulizia con spazzola laterale             | mm                | 1650          | 1650          |
| Pista di pulizia con due spazzole laterali         | mm                | 2000          | 2000          |
| Raggio di sterzata                                 | cm                | 277           | 277           |
| Altezza massima di scarico                         | cm                | 152           | 152           |
| Superficie filtrante                               | m <sup>2</sup>    | 9             | 9             |
| Dimensioni ( Lunghezza x Larghezza x Altezza )     | cm                | 224x163x150   | 224x163x150   |
| Peso   | kg                | 1395          | 1395          |

Le specifiche tecniche ed i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.

Nilfisk Spa  
Strada Comunale della Braglia 18  
26862 Guardamiglio (LO)  
Tel.: +39 0377 414208  
marketing.it@nilfisk.com  
www.nilfisk.it

